














台灣 Lorric 噴嘴系列

實心圓錐單件式噴嘴	分佈形狀示意圖	KJ	產品特性
		 AISI303 (不銹鋼) AISI316 (不銹鋼) BRASS (黃銅) 牙規: 3/8" BSP 內牙 角度: 45, 60, 65, 80 度	- 噴霧形狀為均等分佈的實心圓錐。 - 特別推薦給對於冷卻需求特別高的鋼鐵工業。 - 中心葉片為多孔式 (multi-slotted core) 設計。 - 六角形本體，安裝容易。 - 單件式設計，中心葉片直接鑲入噴嘴本體，並以縮口處理，以避免熱膨脹鬆脫掉落。 - 公差: $\pm 5\%$。 產品用途 - 特別適用於鋼胚冷卻及鋼鐵連鑄。
實心圓錐三件式噴嘴	分佈形狀示意圖	KG	產品特性
		 AISI303 (不銹鋼) AISI316 (不銹鋼) BRASS (黃銅) 牙規: 1/8" BSPT 外牙 1/4" BSPT 外牙 3/8" BSPT 外牙 角度: 60 度 特殊 90, 120 度	- 噴霧形狀為均勻分佈的實心圓錐。 - X 形中心葉片設計，可讓大物質通過，不易阻塞噴嘴。 - 噴霧顆粒大於同型號的圓錐中空噴嘴的噴霧顆粒。 - 噴嘴入口端經縮口設計，提升噴嘴的可靠性。 - 三件式結構，六角板手的本體，便於洗淨與替換。 - 公差: $\pm 5\%$。 產品用途 - 特別適用於連鑄機冷卻。
實心圓錐管扣式噴嘴	分佈形狀示意圖	QT	產品特性
		 噴嘴: PP QT 本體: 玻纖強化級 PP 墊圈: NBR 牙規: 1 - 1/4" BSPT 1 - 1/2" BSPT 角度: 60 度 特殊 90, 120 度	- 均勻圓錐實心的噴灑形狀。 - 相同流量下，噴嘴角度越小，沖擊力越大。 - 兩件式組合，分為噴嘴和本體，無需固定螺帽就可將噴嘴固定。 - 特殊的管夾式設計，只需在出水導管上鑽孔，再以鐵板牙鎖緊就可將噴嘴固定在導管上。 - 公差: $\pm 5\%$。 產品用途 - 特別適用於連鑄機冷卻。
實心圓錐快拆式噴嘴	分佈形狀示意圖	QFMF QFYMF	產品特性
		 角度: 60 度 特殊 90, 120 度	- 快拆式噴嘴，無須任何工具徒手即可完成拆裝。 - 噴灑形狀為實心圓錐，顆粒均勻分佈。 - 兩件式設計，葉片可拆卸。三個定位點，精確的旋入定位。 - 墊圈材質有 EPDM、VITON 兩種可選擇。 - 中心葉片為多孔式 (multi-slotted core) 設計，比一般同型號的標準實心圓錐噴嘴，具有更均勻的沖擊力。 - 公差: $\pm 5\%$。 產品用途 - 適用於酸洗化學處理、藥品散佈、半導體及印刷電路板。
空心圓錐單件式噴嘴	分佈形狀示意圖	MWT	產品特性
		 AISI303 (不銹鋼) AISI316 (不銹鋼) BRASS (黃銅) 牙規: 1/8" BSPT 外牙 1/4" BSPT 外牙 3/8" BSPT 外牙 角度: 60 度	- 噴霧形狀為空心圓錐。 - 對於塗佈的均勻性及氣體清洗具有無可替代的效果。 - 特殊的直角式設計，流量加大，噴嘴阻塞可減到最小。 - 結構有噴嘴本體與可拆卸的蓋口，單件式組成。 - 噴口為六角形螺旋式上蓋，安裝簡易，不易阻塞。 - 公差: $\pm 5\%$。 產品用途 - 適用於廢氣清洗、氣體散佈、機械冷卻降溫、氣體液體冷卻、無塵室空氣洗淨。
空心圓錐管扣式噴嘴	分佈形狀示意圖	QSWP (原 QFWP)	產品特性
		 噴嘴: Nylon 本體 Clamp: 玻纖強化級 PP 牙規: 3/4" BSPT 管徑 1" BSPT 管徑	- 噴霧形狀為均勻分佈的空心圓錐。 - 特殊的直角式設計，流量加大，減小噴嘴阻塞。 - 提供的壓力越大，角度越大，霧化越佳。 - 噴口為六角形螺旋式上蓋，安裝簡易，不易阻塞。 - 卡榫定位，管扣式設計，只需在出水導管上鑽孔，再將鐵板牙鎖緊就可將噴嘴固定在導管上。 產品用途 - 適用於廢氣機械清洗、氣體鹽水散佈、機械冷卻降溫、氣體液體冷卻等
低廣角單件式扇形噴嘴	分佈形狀示意圖	F PF	產品特性
	 F 系列材質 AISI303 (不銹鋼) AISI316 (不銹鋼) BRASS (黃銅) PVC	 PF 系列材質: PVDF PP 牙規: 1/8" BSPT 外牙 1/4" BSPT 外牙 3/8" BSPT 外牙 角度: 89, 106, 108, 113, 120, 123, 145 度	- 低壓下可產生廣角扇形。 - 特殊的變流設計，可準確控制噴灑角度與分佈。 - 具有抗阻塞，中等沖擊力。 - 扇形水簾，不易引起水霧。 - 公差: $\pm 5\%$。 產品用途 - 適用於清洗、洗淨、潤濕、散佈、冷卻、水幕等工業需求。
空氣噴嘴 BO	產品特性	PT 空心圓錐	產品特性
 牙口: 1/4" 材質: ABS	- 高衝擊力。 - 多孔的噴口設計可減少空氣的消耗及噪音。 - 將噴嘴並排安裝，可形成風刀。 - 可安裝在管扣式噴嘴上，調整噴灑方向。 - 最大使用壓力: 4 Kg / cm²。	 牙口: 1 - 1/2" BSPT 材質: 玻纖強化級 PP	- 噴霧形狀為均勻的空心圓錐。 - 噴霧顆粒極細小，對於塗佈的均勻性及氣體的清洗具有無可替代的效果。 - 特殊的直角式設計，流量加大，減小噴嘴阻塞。 - 噴霧顆粒比同型號的實心圓錐噴嘴細小。 - 噴嘴本體與可拆卸的蓋口，兩件式組成，方便替換。 產品用途 - 適用於廢氣清洗、氣體散佈、機械冷卻降溫、氣體液體冷卻等。