















Gems 微型電磁閥

微型電磁閥是專門提供 OEM 的流體系統的解決方案，通過 40 多年的生產及流體控制的改良技術，使微型電磁閥的使用領域擴展到多種不同工業範疇。如醫療、生化、汽車工業及環保等。每一系列也可特別為各 OEM 訂造。不管是氣動、液壓、低溫、高壓、高溫或真空等，我們都可提供最佳的解決方案。

A 系列（液體）	B 系列（氣或液體）	C 系列（氣或液體）	D 系列（氣或液體）
應用：工業應用、汽車、供水系統、醫療、實驗室、食品加工   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 25-1000 psig C_v 範圍: 0.019 - 0.3 額定功率: 6 W 閥體: 不銹鋼、黃銅	應用：暖通空調、半導體、醫療印刷   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) 直動電磁閥 MOPD: 15 - 400 psig C_v 範圍: 0.018 - 0.430 額定功率: 7 W 閥體: 不銹鋼、黃銅	應用：病床、汽車、包裝設備   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 5 - 400 psig C_v 範圍: 0.019 - 0.42 額定功率: 7 W 閥體: 不銹鋼、黃銅	應用：消毒設備、工業自動化、農業   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 900 psig C_v 範圍: 0.045 - 0.880 額定功率: 10 W 閥體: 不銹鋼、黃銅
E & EH 系列（氣體）	G & GH 系列（氣或液體）	M 系列 - 低功率（氣或水）	AS 系列（氣和液體）
應用：醫療呼吸系統、印刷、自動包裝、空氣監察儀   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 20 - 175 psig C_v 範圍: 0.018 - 0.07 額定功率: 0.65W 或 2 W 閥體: 鍍鎳黃銅	應用：醫院設備、實驗室設備、淨化水系統、分析儀器、空氣採樣系統   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 10 - 250 psig C_v 範圍: 0.018 - 0.07 額定功率: 0.65 W 或 2 W 閥體: 不銹鋼、乙縮醛	應用：醫療分析、微動打印、環保儀器   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 10 - 100 psig C_v 範圍: 0.018 - 0.07 額定功率: 0.5 W 閥體: 鋁、黃銅	應用：分析儀器、生物儀器   常閉 (兩位兩通) MOPD: 110 psig (塑料); 150 psig (金屬) C_v 範圍: 0.020 - 0.3 額定功率: 4.5 W (塑料) 或 7 W (金屬) 閥體: 不銹鋼、黃銅
BS 系列（氣或液體）	PM / PL 系列（氣體）	KS 系列隔膜式（液體）	加濕器電磁閥（液體）
應用：分析儀器、急救設備、臨床化學設備   常閉 (兩位兩通) MOPD: 150 psig C_v 範圍: 0.035 - 0.3 額定功率: 4.5 W (塑料) 或 7 W (金屬) 閥體: 不銹鋼、黃銅	應用：分析儀器、醫療化工儀器   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 15 psig - 30 psig C_v 範圍: 0.093 - 0.25 額定功率: 2.8 W 閥體: 硅膠, C-Flex	應用：醫療化工儀器   常閉 (兩位兩通) MOPD: 20 psig C_v 範圍: 0.008 - 0.015 額定功率: 1.8 W 閥體: PPS, PEEK	應用：商用和家用加濕器置換電磁閥   常閉 (兩位兩通) MOPD: 125 psig 額定功率: 2.3 W 閥體: 黃銅
B - cryo 系列（液體）	D - cryo 系列（液體）	KM / KL 系列隔離式（液體）	BL 系列（氣體）
應用：環境艙、半導體、食品加工、激光手術設備   常閉 (兩位兩通) MOPD: 900 psig C_v 範圍: 0.045 - 0.44 額定功率: 9 W 閥體: 不銹鋼、黃銅	應用：環境艙、半導體、食品加工、激光手術設備   常閉 (兩位兩通) MOPD: 1000 psig C_v 範圍: 0.04 - 0.77 額定功率: 15 W 閥體: 不銹鋼、黃銅	應用：臨床診斷、生命科學、質譜分析、超高純度水處理系統、液相色譜法、化學消毒器、血液學、實驗室自動化   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 10 psig - 30 psig; 三通: 60 psig C_v 範圍: 0.011 - 0.105 額定功率: 2.8 W 閥體: PTFE, ETFE, PPS, PEEK, PSU	應用：天然氣柱塞舉升、氣相色譜、天然氣分離器、灌溉系統   常開或常閉 (兩位兩通 / 兩位三通) MOPD: 100 psig C_v 範圍: 0.018 - 0.43 低功耗 7 / 5 W 線圈 閥體: 不銹鋼、黃銅